

Formstücke System SAFE

AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ.

NW 1250

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11AB1250	–	–

Merkmale

- Verzinkt, 135° r=d
- Mit eingebautem Maschendrahtgitter
- Passt über Spiro-Rohre



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	3 225 mm	Netto	96 kg
Durchmesser	1 250 mm	Brutto	96 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11NPU1250	NIPPEL SAFE NPU NW 1250 Rohrverbinder; verzinkt
11MF1250	MUFFE MF NW 1250 verz., für Formstücke
11RSG1250	ROHRSCHELLE RSG NW 1250 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU125015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/15°; R=D; gefalzt
11BFU125030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/30°; R=D; gefalzt
11BFU125045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/45°; R=D; gefalzt
11BFU125060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/60°; R=D; gefalzt
11BFU125090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/90°; R=D; gefalzt
11RCFLU12500630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut
11RCFLU12500710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut
11RCFLU12500800	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut
11RCFLU12500900	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFLU12501000	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut
11RCLU12500500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/500; zentrisch; gebaut
11RCLU12500560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/560; zentrisch; gebaut
11RCLU12500630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/630; zentrisch; gebaut
11RCLU12500710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/710; zentrisch; gebaut
11RCLU12500800	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/800; zentrisch; gebaut
11RCLU12500900	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/900; zentrisch; gebaut
11RCLU12501000	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/1000; zentr.; gebaut
11RFLU12500630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/630; exzentr.; gebaut
11RFLU12500710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/710; exzentr.; gebaut
11RFLU12500800	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/800; exzentr.; gebaut
11RFLU12500900	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/900; exzentr.; gebaut
11RFLU12501000	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/1000; exzentr.; gebaut
11RLU12500630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/630; exzentr.; gebaut
11RLU12500710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/710; exzentr.; gebaut
11RLU12500800	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/800; exzentr.; gebaut
11RLU12500900	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/900; exzentr.; gebaut
11RLU12501000	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/1000; exzentr.; gebaut
11RU12500630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/630; exzentrisch
11RU12500710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/710; exzentrisch
11RU12500800	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/800; exzentrisch
11RU12500900	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/900; exzentrisch
11RU12501000	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/1000; exzentrisch
11TSTCU12500500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/500; zentr.; gebaut
11TSTCU12500560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/560; zentr.; gebaut
11TSTCU12500630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut
11TSTCU12500710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut
11TSTCU12500800	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut
11TSTCU12500900	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut
11TSTCU12501000	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut
11TSTCU12501250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1250; zentr.; gebaut
11TCU12500500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/500; mit TSTCU mont.
11TCU12500560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/560; mit TSTCU mont.
11TCU12500630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/630; mit TSTCU mont.
11TCU12500710	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/710; mit TSTCU mont.
11TCU12500800	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/800; mit TSTCU mont.

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU12500900	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/900; mit TSTCU mont.
11TCU12501000	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1000; mit TSTCU mont.
11TCU12501250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1250; mit TSTCU mont.
11TVU12500500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/500; gebaut
11TVU12500560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/560; gebaut
11TVU12500630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/630; gebaut
11TVU12500710	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/710; gebaut
11TVU12500800	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/800; gebaut
11TVU12500900	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/900; gebaut
11TVU12501000	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1000; gebaut
11TVU12501250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1250; gebaut
11XCU12500500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/500
11XCU12500560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/560
11XCU12500630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/630
11XCU12500710	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/710
11XCU12500800	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/800
11XCU12500900	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/900
11XCU12501000	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1000
11XCU12501250	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1250
11XVU12500500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/500
11XVU12500560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/560
11XVU12500630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/630
11XVU12500710	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/710
11XVU12500800	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/800
11XVU12501250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/1250
11EPF1250	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1250 für Formstücke
11ILU1250	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1250; verzinkt
11ILVU1250	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1250; verzinkt
11DF1250	DEFLEKTORHAUBE DF NW 1250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11FL1250	FLACHEISENFLANSCH FL NW 1250, verz.
11AF125	ROHRFLANSCH AF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF125	ROHRFLANSCH BF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre