Formstücke System SAFE

DEFLEKTORHAUBE DF NW 200

verzinkt; m. Vogelschutzgitter

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11DF0200	Zubehör	Zubehör	–

Merkmale

- Für **Abluft**
- **Verzinktes** Stahlblech
- Mit **Maschendrahtgitter** und **Regenwasserablauf**
- **Passend** über **Spiro-Rohre**



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	480 mm
Durchmesser	340 mm

Gewicht (kg)

Netto	3,1 kg
Brutto	3,1 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0200063	SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0200066	SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0200	NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0200	MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke
11RSG0200	ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage
11BU020015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt
11BU020030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt
11BU020045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt
11BU020060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt
11BU020090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt
11RCFU200100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst
11RCFU200125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFU200160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst
11RCU200100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst
11RCU200125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst
11RCU200160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst
11RCLU02000080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut
11RFLU02000080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU02000100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut
11RFLU02000125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut
11RFLU02000160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut
11RLU02000080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut
11RLU02000100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut
11RLU02000125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut
11RLU02000160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut
11PSU200080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst
11PSU200100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst
11PSU200125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst
11PSU200160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst
11PSU200200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst
11TCPU200080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert
11TCPU200100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert
11TCPU200125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert
11TCPU200160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert
11TCPU200200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert
11TVU02000080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut
11TVU02000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut
11TVU02000125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut
11TVU02000160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut
11TVU02000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut
11XCPU200080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80
11XCPU200100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100
11XCPU200125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125
11XCPU200160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160
11XCPU200200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200
11XVU02000080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80
11XVU02000100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100
11XVU02000125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU02000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160
11XVU02000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200
11AB0200	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200
11ABU0200	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt
11AGU0200	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt
11AVU0200	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt
11ILRU0200	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt
11ILU0200	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt
11ILVU0200	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt
11EPF0200	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke
11EPFH0200	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0200	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0200	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff
11ESU0200	ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt
11ESUKO0200	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0200	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt
11SRC200	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200
11DH0200	DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0200	DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0200	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200
11DTU0200	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor
11FL0200	FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.
11VHL0200	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200
11AF020	ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF020	ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,9 MB)	WF00013613	02/2025

Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos