

Formstücke System SAFE

BUNDKRAGEN SAFE ILU

NW 900; verzinkt

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11ILU0900	–	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	80 mm	Netto	2,7 kg
Durchmesser	940 mm	Brutto	2,7 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR090013	SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR090016	SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0900	NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0900	MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke
11RSG0900	ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU090015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt
11BFU090030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt
11BFU090045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt
11BFU090060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt
11BFU090090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt
11RCFLU09000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut
11RCFLU09000500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFLU09000560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut
11RCFLU09000630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut
11RCFLU09000710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut
11RCFLU09000800	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut
11RCLU09000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentrisch; gebaut
11RCLU09000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentrisch; gebaut
11RCLU09000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentrisch; gebaut
11RCLU09000500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut
11RCLU09000560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut
11RCLU09000630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut
11RCLU09000710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut
11RCLU09000800	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut
11RFLU09000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut
11RFLU09000500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut
11RFLU09000560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut
11RFLU09000630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut
11RFLU09000710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut
11RFLU09000800	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut
11RLU09000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut
11RLU09000500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut
11RLU09000560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut
11RLU09000630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut
11RLU09000710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut
11RLU09000800	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut
11RU09000500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch
11RU09000560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch
11RU09000630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch
11RU09000710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch
11RU09000800	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch
11TSTCU09000315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut
11TSTCU09000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut
11TSTCU09000400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut
11TSTCU09000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut
11TSTCU09000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut
11TSTCU09000560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut
11TSTCU09000630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TSTCU09000710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut
11TSTCU09000800	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut
11TSTCU09000900	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut
11TCU09000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert
11TCU09000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert
11TCU09000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert
11TCU09000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert
11TCU09000560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert
11TCU09000630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert
11TCU09000710	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert
11TCU09000800	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert
11TCU09000900	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert
11TVU09000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut
11TVU09000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut
11TVU09000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut
11TVU09000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut
11TVU09000560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut
11TVU09000630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut
11TVU09000710	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut
11TVU09000800	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut
11TVU09000900	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut
11XCU09000315	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315
11XCU09000355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355
11XCU09000400	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400
11XCU09000450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450
11XCU09000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500
11XCU09000560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560
11XCU09000630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630
11XCU09000710	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710
11XCU09000800	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800
11XCU09000900	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900
11AB0800	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800
11ABU0800	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt
11AGU0800	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt
11AVU0800	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt
11EPF0900	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DF0900	DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11FL0900	FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.
11AF090	ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF090	ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045384	02/2025
Technisches Datenblatt (157 KB)	10202818	08/2024
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10093064	08/2024