

Formstücke System SAFE

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 300 WS 0,7 LÄNGE 1M

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR0300071	–	–

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **Ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00300	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 300; verzinkt
11LFBB030090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 300 MM, VERZ.
11LFBB030060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 300 MM, VERZ.
11LFBB030045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 300 MM, VERZ.
11LFBB030030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 300 MM, VERZ.
11LFBB030015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 300 MM, VERZ.
11LFBRC03000100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 300/100 mm
11LFBRC03000125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 300/125 mm
11LFBRC03000160	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 300/160 mm
11LFBRC03000200	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 300/200 mm
11LFBRC03000225	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 300/225 mm
11LFBRC03000250	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 300/250 mm
11LFBTVE03000200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 300/300/200 mm,
11LFBTVE03000300	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 300/300/300 mm,
11LFBTVD03000200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 300/300/200 mm,
11LFBTVD03000300	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 300/300/300 mm,

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBDS00300	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 300 mm, Systembördel
11LFBKS0300	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 300 mm,