Formstücke System SAFE

REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 560/400; zentr.; gebaut

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11RCFLU05600400	RCFU/RCFLU	Reduktionen	–

Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 345 mm mit 18° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 560 mm (Muffenmaß)
- **NW Reduzierung:** Ø 400 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	560 mm
Höhe	560 mm

Gewicht (kg)

Netto	3,66 kg
Brutto	3,66 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0400063	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0400066	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0560083	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0560086	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0400	NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0560	NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0400	MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke
11MF0560	MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke
11RSG0400	ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0560	ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU040015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt
11BFU040030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU040045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt
11BFU040060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt
11BFU040090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt
11BFU056015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt
11BFU056030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt
11BFU056045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt
11BFU056060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt
11BFU056090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11PSU400400	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst
11TSTCU04000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11TSTCU05600200	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut
11TSTCU05600250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut
11TSTCU05600315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut
11TSTCU05600355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut
11TSTCU05600400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut
11TSTCU05600450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut
11TSTCU05600500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut
11TSTCU05600560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut
11TCPU400160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert
11TCPU400200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert
11TCPU400250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert
11TCPU400315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert
11TCPU400400	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert
11TCU04000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert
11TCU05600200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert
11TCU05600250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert
11TCU05600315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert
11TCU05600355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert
11TCU05600400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert
11TCU05600450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert
11TCU05600500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU05600560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert
11TVU04000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut
11TVU04000125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut
11TVU04000160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut
11TVU04000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut
11TVU04000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut
11TVU04000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut
11TVU04000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut
11TVU05600250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut
11TVU05600315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut
11TVU05600355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut
11TVU05600400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut
11TVU05600450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut
11TVU05600500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut
11TVU05600560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut
11XCPU400100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100
11XCPU400125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125
11XCPU400160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160
11XCPU400200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200
11XCPU400250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250
11XCPU400315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315
11XCPU400400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400
11XCPU560200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200
11XCPU560250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250
11XCPU560315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315
11XCPU560400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400
11XCU05600355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355
11XCU05600450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450
11XCU05600500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500
11XCU05600560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560
11XVU04000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160
11XVU04000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200
11XVU04000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250
11XVU04000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315
11XVU04000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355
11XVU04000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400

Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU05600250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250
11XVU05600315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315
11XVU05600355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355
11XVU05600400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400
11XVU05600450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450
11XVU05600500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500
11XVU05600560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560
11AB0400	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400
11AB0560	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560
11ABU0400	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt
11ABU0560	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt
11AGU0400	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt
11AGU0560	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt
11AVU0400	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt
11AVU0560	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt
11ILRU0400	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt
11ILU0400	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt
11ILU0560	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt
11ILVU0400	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt
11ILVU0560	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt
11EPF0400	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke
11EPF0560	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke
11EPFH0400	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0560	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0400	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0560	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0400	ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt
11ESU0560	ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt
11ESUKO0400	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0560	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.
11SRC400	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400
11DF0400	DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0560	DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0400	DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0400	DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0400	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DSU0560	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560
11DTU0400	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor
11DTU0560	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor
11FL0400	FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.
11FL0560	FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.
11VHL0400	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400
11AF040	ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF056	ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF040	ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF056	ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045414	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092861	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos