

Formstücke System SAFE

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 450/450; mit TSTCU montiert

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TCU04500450 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 550 mm   |
| Breite | 450 mm   |
| Höhe   | 562,5 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 6,99 kg |
| Brutto | 6,99 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 11SR0450083     | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M                  |
| 11SR0450086     | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M                  |
| 11NPU0450       | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt        |
| 11MF0450        | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke                 |
| 11RSG0450       | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage      |
| 11BFU045015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU045030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU045045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU045060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt      |
| 11BFU045090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt      |
| 11RCFLU04500200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/200; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU04500250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/250; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU04500315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/315; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU04500355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU04500400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/400; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU04500160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/400; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU04500200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU04500250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU04500315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU04500355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU04500400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU04500200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU04500250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU04500315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU04500355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU04500400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RU04500250    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/250; exzentrisch         |
| 11RU04500315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/315; exzentrisch         |
| 11RU04500355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/355; exzentrisch         |
| 11RU04500400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/400; exzentrisch         |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst        |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst        |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst        |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst        |
| 11PSU500355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst        |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut    |
| 11XVU04500250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250                    |
| 11AB0450        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450                          |
| 11ABU0450       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt                 |
| 11AGU0450       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt                |
| 11AVU0450       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt               |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILU0450   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt                        |
| 11ILVU0450  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt                   |
| 11EPF0450   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke                   |
| 11EPFH0450  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00450 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt                         |
| 11ESUK00450 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0450    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0450    | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0450   | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0450   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450                         |
| 11DTU0450   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor                      |
| 11FL0450    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.                          |
| 11AF045     | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF045     | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045822 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (178 KB) | 10202952 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092275 | 08/2024 |