

Formstücke System SAFE

SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 1250/500; zentr.; gebaut

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11TSTCU12500500	–	–

Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 1250 mm
- Rohranschluss: Ø 500 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	610 mm	Netto	4,28 kg
Breite	1 250 mm	Brutto	4,28 kg
Höhe	511 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0500083	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0500086	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0500	NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU1250	NIPPEL SAFE NPU NW 1250 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0500	MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke
11MF1250	MUFFE MF NW 1250 verz., für Formstücke
11RSG0500	ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG1250	ROHRSCHELLE RSG NW 1250 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU050015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt
11BFU050030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt
11BFU050045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU050060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt
11BFU050090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt
11BFU125015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/15°; R=D; gefalzt
11BFU125030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/30°; R=D; gefalzt
11BFU125045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/45°; R=D; gefalzt
11BFU125060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/60°; R=D; gefalzt
11BFU125090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/90°; R=D; gefalzt
11RCFU500250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFU500315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCFU500400	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05000200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut
11RCFLU05000250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFLU05000315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCFLU05000355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut
11RCFLU05000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut
11RCFLU12500630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut
11RCFLU12500710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut
11RCFLU12500800	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut
11RCFLU12500900	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut
11RCFLU12501000	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut
11RCLU05000160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentr.; gebaut
11RCLU05000200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentr.; gebaut
11RCLU05000250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCLU05000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCLU05000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentr.; gebaut
11RCLU05000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCLU05000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentr.; gebaut
11RCLU12500500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/500; zentr.; gebaut
11RCLU12500560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/560; zentr.; gebaut
11RCLU12500630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/630; zentr.; gebaut
11RCLU12500710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/710; zentr.; gebaut
11RCLU12500800	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/800; zentr.; gebaut
11RCLU12500900	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/900; zentr.; gebaut
11RCLU12501000	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/1000; zentr.; gebaut
11RFLU05000200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU05000250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RFLU05000315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RFLU05000355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RFLU05000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RFLU05000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut
11RFLU12500630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/630; exzentr.; gebaut
11RFLU12500710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/710; exzentr.; gebaut
11RFLU12500800	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/800; exzentr.; gebaut
11RFLU12500900	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/900; exzentr.; gebaut
11RFLU12501000	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/1000; exzentr.; gebaut
11RLU05000200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut
11RLU05000250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RLU05000315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RLU05000355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RLU05000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RLU05000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut
11RLU12500630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/630; exzentr.; gebaut
11RLU12500710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/710; exzentr.; gebaut
11RLU12500800	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/800; exzentr.; gebaut
11RLU12500900	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/900; exzentr.; gebaut
11RLU12501000	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/1000; exzentr.; gebaut
11RU05000250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch
11RU05000315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch
11RU05000355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch
11RU05000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch
11RU05000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch
11RU12500630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/630; exzentrisch
11RU12500710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/710; exzentrisch
11RU12500800	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/800; exzentrisch
11RU12500900	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/900; exzentrisch
11RU12501000	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/1000; exzentrisch
11TCU05000200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert
11TCU05000250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert
11TCU05000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert
11TCU05000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert
11TCU05000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU05000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert
11TCU05000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert
11TCU12500500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/500; mit TSTCU mont.
11TCU12500560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/560; mit TSTCU mont.
11TCU12500630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/630; mit TSTCU mont.
11TCU12500710	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/710; mit TSTCU mont.
11TCU12500800	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/800; mit TSTCU mont.
11TCU12500900	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/900; mit TSTCU mont.
11TCU12501000	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1000; mit TSTCU mont.
11TCU12501250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1250; mit TSTCU mont.
11TVU05000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut
11TVU05000250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut
11TVU05000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut
11TVU05000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut
11TVU05000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut
11TVU05000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut
11TVU05000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut
11TVU12500500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/500; gebaut
11TVU12500560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/560; gebaut
11TVU12500630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/630; gebaut
11TVU12500710	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/710; gebaut
11TVU12500800	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/800; gebaut
11TVU12500900	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/900; gebaut
11TVU12501000	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1000; gebaut
11TVU12501250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1250; gebaut
11XCPU500125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125
11XCPU500160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160
11XCPU500200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200
11XCPU500250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250
11XCPU500315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315
11XCPU500400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400
11XCU05000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500
11XCU12500500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/500
11XCU12500560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/560
11XCU12500630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/630
11XCU12500710	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/710

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XCU12500800	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/800
11XCU12500900	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/900
11XCU12501000	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1000
11XCU12501250	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1250
11XVU05000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200
11XVU05000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250
11XVU05000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315
11XVU05000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355
11XVU05000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400
11XVU05000450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450
11XVU05000500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500
11XVU12500500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/500
11XVU12500560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/560
11XVU12500630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/630
11XVU12500710	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/710
11XVU12500800	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/800
11XVU12501250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/1250
11AB0500	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500
11AB1250	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1250
11ABU0500	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt
11ABU1250	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1250; verzinkt
11AGU0500	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt
11AGU1250	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1250; verzinkt
11AVU0500	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt
11AVU1250	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1250; verzinkt
11ILRU0500	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt
11ILU0500	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt
11ILU1250	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1250; verzinkt
11ILVU0500	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt
11ILVU1250	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1250; verzinkt
11EPF0500	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke
11EPF1250	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1250 für Formstücke
11EPFH0500	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00500	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0500	ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt
11ESUK00500	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SRC500	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500
11DF0500	DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF1250	DEFLEKTORHAUBE DF NW 1250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0500	DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0500	DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0500	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500
11DTU0500	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor
11FL0500	FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.
11FL1250	FLACHEISENFLANSCH FL NW 1250, verz.
11VHL0500	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500
11AF050	ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF125	ROHRFLANSCH AF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF050	ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF125	ROHRFLANSCH BF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10046065	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092513	08/2024