Formstücke System SAFE

KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ.

NW 800/250

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11XCU08000250	XCU/XCPU/XVU	Kreuzstücke	–

Merkmale

- Mit gebautem Sattelstück, zentrisch.
- **Rohranschluss:** Ø 800 mm (System SAFE)
- **NW Kreuzstück:** Ø 250 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0250063	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0250066	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR080013	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR080016	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0250	NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0800	NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0250	MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke
11MF0800	MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke
11RSG0250	ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0800	ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage
11BU025015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut
11BU025030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut
11BU025045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut
11BU025060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut
11BU025090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut
11BFU080015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt
11BFU080030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt
11BFU080045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt

Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU080060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt
11BFU080090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt
11RCFU250125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCFU250160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCFU250200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCFLU08000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11RCFLU08000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11RCFLU08000500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11RCFLU08000560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11RCFLU08000630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11RCFLU08000710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11RCU250125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCU250160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCU250200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCLU02500080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut
11RCLU02500100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut
11RCLU08000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut
11RCLU08000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut
11RCLU08000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut
11RCLU08000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut
11RCLU08000500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut
11RCLU08000560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut
11RCLU08000630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut
11RCLU08000710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut
11RFLU02500100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RFLU02500125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RFLU02500160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RFLU02500200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11RFLU08000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RFLU08000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RFLU08000500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RFLU08000560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RFLU08000630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RFLU08000710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RLU02500100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RLU02500125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RLU02500160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RLU02500200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11RLU08000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RLU08000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RLU08000500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RLU08000560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RLU08000630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RLU08000710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RU08000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch
11RU08000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch
11RU08000500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch
11RU08000560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch
11RU08000630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch
11RU08000710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch
11PSU250080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst
11PSU250100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst
11PSU250125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst
11PSU250160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst
11PSU250200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst
11PSU250250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst
11TSTCU08000250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut
11TSTCU08000315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut
11TSTCU08000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut
11TSTCU08000400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11TSTCU08000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11TSTCU08000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11TSTCU08000560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11TSTCU08000630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11TSTCU08000710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11TSTCU08000800	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut
11TCPU250080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert
11TCPU250100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert
11TCPU250125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert
11TCPU250160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert
11TCPU250200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert
11TCPU250250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert

Abruf 24.11.2026 · Seite 3 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU08000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert
11TCU08000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert
11TCU08000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert
11TCU08000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert
11TCU08000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert
11TCU08000560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert
11TCU08000630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert
11TCU08000710	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert
11TCU08000800	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert
11TVU02500100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut
11TVU02500125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut
11TVU02500160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut
11TVU02500200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut
11TVU02500250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut
11TVU08000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut
11TVU08000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut
11TVU08000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut
11TVU08000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut
11TVU08000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut
11TVU08000560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut
11TVU08000630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut
11TVU08000710	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut
11TVU08000800	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut
11AB0250	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250
11AB0800	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800
11ABU0250	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt
11ABU0800	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt
11AGU0250	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt
11AGU0800	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt
11AVU0250	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt
11AVU0800	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt
11ILRU0250	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt
11ILU0250	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt
11ILU0800	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt
11ILVU0250	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt
11ILVU0800	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt

Abruf 24.11.2026 · Seite 4 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11EPF0250	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke
11EPF0800	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke
11EPFH0250	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke
11EPKO0250	ENDDECKEL EPKO VERZ. NW 250 für Rohre; mit Kondensatst.
11ESHU0250	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff
11ESU0250	ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt
11ESUKO0250	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0250	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt
11SRC250	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250
11DF0250	DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0800	DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0250	DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0250	DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0250	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250
11DSU0800	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800
11DTU0250	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor
11FL0250	FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.
11FL0800	FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.
11VHL0250	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250
11AF025	ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF080	ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF025	ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF080	ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,9 MB)	WF00014046	02/2025

Abruf 24.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos