Spiro-Rohre

# AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ.

NW 450

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11AB0450 | ABU/AGU/AVU/AB | Ausblaselemente | 135° |

## Merkmale

- Verzinkt, **135° r=d**
- Mit eingebautem **Maschendrahtgitter**
- Passt über **Spiro-Rohre**



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 1 225 mm |
| Durchmesser | 450 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 8,55 kg |
| Brutto | 8,55 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0450 | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0450 | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke |
| 11RSG0450 | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU045015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFLU04500200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/250; zentr.; gebaut |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCFLU04500315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU04500160 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/400; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU04500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut |
| 11RU04500250 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/250; exzentrisch |
| 11RU04500315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/315; exzentrisch |
| 11RU04500355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/355; exzentrisch |
| 11RU04500400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/400; exzentrisch |
| 11PSU500160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst |
| 11PSU500200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst |
| 11PSU500250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst |
| 11PSU500315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst |
| 11PSU500355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut |
| 11TCPU450250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert |
| 11TCPU450315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert |
| 11TCU04500355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04500400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert |
| 11TCU04500450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert |
| 11TVU04500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TVU04500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut |
| 11TVU04500315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut |
| 11TVU04500355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut |
| 11TVU04500400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut |
| 11TVU04500450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut |
| 11XVU04500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250 |
| 11EPF0450 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke |
| 11EPFH0450 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0450 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt |
| 11ESUKO0450 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ILU0450 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt |
| 11ILVU0450 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt |
| 11DF0450 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0450 | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0450 | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0450 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450 |
| 11DTU0450 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor |
| 11FL0450 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz. |
| 11AF045 | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF045 | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre |



Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos