Spiro-Rohre

# ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 160 WS 0,7 LÄNGE 2M

| Artikelnummer | Type | Winkel | DM 1 |
|---|---|---|---|
| 11LFBR0160072 | LFBR Glattrohr | – | 160 mm |

## Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen.**
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge **von 2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7** mm und **0,9 mm** erhältlich **(höhere Wandstärken auf Anfrage!).**



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11LFSCHSPR00160 | SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 160; verzinkt |



Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos