

Spiro-Rohre

# ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 200 WS 0,7 LÄNGE 0,5M

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11LFBR02000705 | –         | –            |

## Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.      | Beschreibung                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11LFSCHSPR00200  | SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 200; verzinkt     |
| 11LFBB020090     | BOGEN B 90 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.              |
| 11LFBB020060     | BOGEN B 60 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.              |
| 11LFBB020045     | BOGEN B 45 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.              |
| 11LFBB020030     | BOGEN B 30 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.              |
| 11LFBRC02000100  | REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 200/100 mm      |
| 11LFBRC02000125  | REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 200/125 mm      |
| 11LFBRC02000160  | REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 200/160 mm      |
| 11LFBTVE02000200 | EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 200/200/200 mm, |
| 11LFBTVD02000200 | DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 200/200/200 mm,  |
| 11LFBDS00200     | DROSSELKLAPPE VERZ. NW 200 mm, Systembördel      |
| 11LFBK0200       | SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 200 mm,               |