Spiro-Rohre

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 630 WS 0,9 LÄNGE 0,5M

Artikelnummer	Type	Winkel	DM 1
11LFBR06300905	LFBR Glattrohr	–	630 mm

Merkmale



- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen.**
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge **von 2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7** mm und **0,9 mm** erhältlich **(höhere Wandstärken auf Anfrage!)**.

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00630	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 630; verzinkt
11LFBB063090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 630 MM, VERZ.
11LFBB063060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 630 MM, VERZ.
11LFBB063045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 630 MM, VERZ.
11LFBB063030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 630 MM, VERZ.
11LFBB063015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 630 MM, VERZ.
11LFBRC06300100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/100 mm
11LFBRC06300125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/125 mm
11LFBRC06300160	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/160 mm
11LFBRC06300200	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/200 mm
11LFBRC06300225	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/225 mm
11LFBRC06300250	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/250 mm
11LFBRC06300300	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/300 mm
11LFBRC06300315	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/315 mm
11LFBRC06300350	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/350 mm
11LFBRC06300400	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/400 mm

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBRC06300450	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/450 mm
11LFBRC06300500	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 630/500 mm
11LFBTVE06300200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 630/630/200 mm,
11LFBTVE06300300	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 630/630/300 mm,
11LFBTVE06300400	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 630/630/400 mm,
11LFBTVE06300630	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 630/630/630 mm,
11LFBTVD06300630	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 630/630/630 mm,
11LFBTVD06300200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 630/630/200 mm,
11LFBTVD06300300	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 630/630/300 mm,
11LFBTVD06300400	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 630/630/400 mm,

Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos