Spiro-Rohre

REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 560/250; zentr.; gebaut

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11RCFLU05600250	RCFU/RCFLU	Reduktionen	–

Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 546 mm mit 18° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 560 mm (Muffenmaß)
- **NW Reduzierung:** Ø 250 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	560 mm
Höhe	560 mm

Gewicht (kg)

Netto	4,47 kg
Brutto	4,47 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0250063	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0250066	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0560083	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0560086	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0250	NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0560	NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0250	MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke
11MF0560	MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke
11RSG0250	ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0560	ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage
11BU025015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut
11BU025030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU025045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut
11BU025060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut
11BU025090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut
11BFU056015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt
11BFU056030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt
11BFU056045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt
11BFU056060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt
11BFU056090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt
11PSU250080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst
11PSU250100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst
11PSU250125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst
11PSU250160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst
11PSU250200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst
11PSU250250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst
11TSTCU05600200	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut
11TSTCU05600250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut
11TSTCU05600315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut
11TSTCU05600355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut
11TSTCU05600400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut
11TSTCU05600450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut
11TSTCU05600500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut
11TSTCU05600560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut
11TCPU250080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert
11TCPU250100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert
11TCPU250125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert
11TCPU250160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert
11TCPU250200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert
11TCPU250250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert
11TCU05600200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert
11TCU05600250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert
11TCU05600315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert
11TCU05600355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert
11TCU05600400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert
11TCU05600450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert
11TCU05600500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert
11TCU05600560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TVU02500100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut
11TVU02500125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut
11TVU02500160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut
11TVU02500200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut
11TVU02500250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut
11TVU05600250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut
11TVU05600315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut
11TVU05600355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut
11TVU05600400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut
11TVU05600450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut
11TVU05600500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut
11TVU05600560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut
11XCPU250080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80
11XCPU250100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100
11XCPU250125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125
11XCPU250160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160
11XCPU250200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200
11XCPU250250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250
11XCPU560200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200
11XCPU560250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250
11XCPU560315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315
11XCPU560400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400
11XCU05600355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355
11XCU05600450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450
11XCU05600500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500
11XCU05600560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560
11XVU02500100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100
11XVU02500125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125
11XVU02500160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160
11XVU02500200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200
11XVU02500250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250
11XVU05600250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250
11XVU05600315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315
11XVU05600355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355
11XVU05600400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400
11XVU05600450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450

Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU05600500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500
11XVU05600560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560
11AB0250	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250
11AB0560	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560
11ABU0250	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt
11ABU0560	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt
11AGU0250	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt
11AGU0560	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt
11AVU0250	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt
11AVU0560	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt
11ILRU0250	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt
11ILU0250	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt
11ILU0560	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt
11ILVU0250	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt
11ILVU0560	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt
11EPF0250	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke
11EPF0560	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke
11EPFH0250	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0560	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0250	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0560	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0250	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff
11ESU0250	ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt
11ESU0560	ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt
11ESUKO0250	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0560	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0250	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt
11SRC250	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250
11DF0250	DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0560	DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0250	DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0250	DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0250	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250
11DSU0560	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560
11DTU0250	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor
11DTU0560	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11FL0250	FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.
11FL0560	FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.
11VHL0250	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250
11AF025	ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF056	ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF025	ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF056	ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045411	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092856	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos