

Spiro-Rohre

LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT

NW 400

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11VHL0400	–	–

Anwendung

Die Lamellenhauben sind Außen- und Fortlufthauben mit innenliegendem Schutzgitter.

Die Hauben können sowohl auf ein isoliertes Rohr (ØD), als auch auf ein Spirorohr (Ød) montiert werden.

Technischen Daten:

Merkmale

- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Abmessungen:** D x H = 560 x 370 mm
- **Innendurchmesser (Ød):** 400 mm



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	560 mm	Netto	13,4 kg
Breite	560 mm	Brutto	13,4 kg
Höhe	440 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0400063	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0400066	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0400	NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0400	MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke
11RSG0400	ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU040015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt
11BFU040030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt
11BFU040045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt
11BFU040060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU040090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt
11RCFU400200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst
11RCFU400250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst
11RCFU400315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst
11RCFLU04000160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/160; zentr.; gebaut
11RCFLU04000200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/200; zentr.; gebaut
11RCFLU04000250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/250; zentr.; gebaut
11RCFLU04000315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/315; zentr.; gebaut
11RCFLU04000355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11RCU400200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst
11RCU400250	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst
11RCU400315	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst
11RCLU04000160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/160; zentr.; gebaut
11RCLU04000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/355; zentr.; gebaut
11RFLU04000160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut
11RFLU04000200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut
11RFLU04000250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut
11RFLU04000315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut
11RFLU04000355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut
11RLU04000160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut
11RLU04000200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut
11RLU04000250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut
11RLU04000315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut
11RLU04000355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut
11RU04000200	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/200; exzentrisch
11RU04000250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/250; exzentrisch
11RU04000315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/315; exzentrisch
11RU04000355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/355; exzentrisch
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11PSU400400	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst
11TSTCU04000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11TCPU400160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCPU400200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert
11TCPU400250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert
11TCPU400315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert
11TCPU400400	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert
11TCU04000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert
11TVU04000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut
11TVU04000125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut
11TVU04000160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut
11TVU04000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut
11TVU04000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut
11TVU04000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut
11TVU04000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut
11XCPU400100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100
11XCPU400125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125
11XCPU400160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160
11XCPU400200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200
11XCPU400250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250
11XCPU400315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315
11XCPU400400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400
11XVU04000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160
11XVU04000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200
11XVU04000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250
11XVU04000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315
11XVU04000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355
11XVU04000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400
11AB0400	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400
11ABU0400	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt
11AGU0400	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt
11AVU0400	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt
11ILRU0400	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt
11ILU0400	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt
11ILVU0400	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt
11EPF0400	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke
11EPFH0400	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00400	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0400	ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ESUK00400	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.
11SRC400	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400
11DF0400	DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0400	DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0400	DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0400	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400
11DTU0400	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor
11FL0400	FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.
11AF040	ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF040	ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre