

Spiro-Rohre

Spiro-Rohre lt. Ö-Norm

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	WEB_SR-ROHR	–	–

Anwendung

Spiro-Rohre werden aus **verzinktem Stahlblech** hergestellt und entsprechen standardmäßig der **Dichtheitsklasse C**.

Die Wandstärken entsprechen der derzeit gültigen **Ö-Norm H6015 Teil 1**.

Lieferlänge **3 bzw. 6 lfm**.

MEHRPREISE FÜR SPIRO-ROHRE:

Merkmale

- Mehrpreis für Ausführung mit **Versteifungssicken** (ab Ø 200 mm) **+10%** (Rohre ab einem Durchmesser von 1120 mm werden standardmäßig mit Versteifungssicken gefertigt.)
- Mehrpreis für Schnittkosten bei Sonderlängen (Mindestverrechnung 1 lfm) **+10%**
- Spiro-Rohre (bis zu einem Durchmesser von 315 mm) **beidseitig verschlossen** zzgl. **Endkappen aus Kunststoff** (2 Stk. je Rohr) **+10%**
- Dampfstrahler-Grobreinigung von **Spiro-Rohren (bis zu einem Ø von 315 mm)** mit Wasser (ohne Reinigungsmittelzusätze - Hygieneausführung bauseits) **offene Enden verschlossen** zzgl. Endkappen aus Kunststoff (2 Stk. je Rohr) **+30%**

