Luftbefeuchtungseinheiten

UVC-RÖHRE TUV 16W 4P-SE

Artikelnummer	Type	Netto	Brutto
40I0023A	LBE 250A, LBE 500A, LBE 250, LBE 500	0,04 kg	0,04 kg

Anwendung

Das Wasser in der Wanne wird kontinuierlich mittels **UVC-Licht** desinfiziert, wobei die **UVC-Röhre** die komplette Wasserwanne und Verdunstungsfläche vollständig ausleuchtet.

Technische Daten:

Merkmale

- **Strahlungsleistung:** 4,3 W bei 253,7 nm Wellenlänge



Technische Daten

Gewicht (kg)

Netto	0,04 kg
Brutto	0,04 kg

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,8 MB)	10210681	08/2024
Betriebsanleitung (1,6 MB)	10210682	08/2024
Ausschreibungstext LBE250 (90 kB)	10210683	06/2025
Ausschreibungstext LBE500 (90 kB)	10210684	06/2025

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos