

Ventile

ABLUFTVENTIL KSO-V STAHL

NW 100; RAL 9003

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10KSOV10003	–	–

Merkmale

- **Luftvolumenstrom** bei 25 dB(A): 72 m³/h
- **Gewicht:** 0,26 kg
- aus verzinktem Stahlblech
- Ventilkörper mit Schaumstoffdichtung
- zusätzlich ist der Ventilkonus mit Mineralwolle gefüllt, eignet sich besonders für Räume, in denen hohe Anforderungen an den Telefonieschall zwischen den Räumen gestellt werden
- einfache Montage durch Verdrehen am **Einbaurahmen (KKL)**
- die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdrehen des Ventiltellers
- Zusätzlich kann ein **Schalldämpfer (DBL)** direkt am Ventil montiert werden
- Der Schalldämpfer besteht aus **verzinktem Stahlblech**, Innenauskleidung ist mit **Mineralwolle** ausgefüllt
- **Standardfarbe:** RAL 9003 pulverbeschichtet



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10KKL100	EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 99; T=50
10DBL100	SCHALLDÄMPFER DBL VERZINKT NW 100; für KSO-V
11SR0100053	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0100056	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (7 MB)	10101125	08/2026
Ausschreibungstext (60 kB)	10093387	06/2025