

Ventile

# ABLUFTVENTIL NK U. KKL STAHL

NW 100; RAL 9003

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 10NKKKL10003  | –         | –            |

## Merkmale

- Aus verzinktem Stahlblech mit Schaumstoffdichtung
- Einfache Montage durch Verdrehen am Einbaurahmen (KKL)
- Die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdrehen des Ventiltellers
- Standardfarbe: RAL 9003
- Luftvolumenstrom (m³/h) bei einem Schallpegel von ca. 25 (dB(A))



## Technische Daten

| Gewicht (kg) |         | Abmessungen (mm) |        |
|--------------|---------|------------------|--------|
| Netto        | 0,25 kg | Durchmesser      | 132 mm |
| Brutto       | 0,3 kg  | Tiefe            | 40 mm  |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 10KKL100    | EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 99; T=50 |
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M     |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M     |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (7 MB)    | 10101098 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (60 kB) | 10093401 | 06/2025 |