

Lüftungsgeräte

AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ.

NW 125

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11AB0125	–	–

Merkmale

- Verzinkt, 135°
- $r=d$
- Mit eingebautem Maschendrahtgitter
- Passend über Spiro-Rohre



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	413 mm
Durchmesser	125 mm

Gewicht (kg)

Netto	0,6 kg
Brutto	0,6 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M
11NPU0125	NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0125	MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke
11RSG0125	ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage
11BU012515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt
11BU012530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt
11BU012545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt
11BU012560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt
11BU012590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt
11BKMU12590	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKU12590	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFU125080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCFU125100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCU125080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCU125100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RFLU01250080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU01250100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11RLU01250080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut
11RLU01250100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11PSU125080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst
11PSU125100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst
11PSU125125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst
11TCPU125080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert
11TCPU125100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert
11TCPU125125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert
11TVU01250080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut
11TVU01250100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut
11TVU01250125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut
11XCPU125080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80
11XCPU125100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100
11XCPU125125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125
11XVU01250080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80
11XVU01250100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100
11XVU01250125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125
11EPF0125	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke
11EPFH0125	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00125	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0125	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff
11ESU0125	ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt
11ESUK00125	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0125	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt
11SRC125	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125
11ILRU0125	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt
11ILU0125	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt
11ILVU0125	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt
11DF0125	DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0125	DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DHR0125	DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0125	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125
11DTU0125	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor
11FL0125	FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.
11ILVRU125	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt
11VHL0125	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125