

Lüftungsgeräte

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 200 WS 0,7 LÄNGE 2M

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR0200072	–	–

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **Ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00200	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 200; verzinkt
11LFBB020090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFBB020060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFBB020045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFBB020030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFBRC02000100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 200/100 mm
11LFBRC02000125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 200/125 mm
11LFBRC02000160	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 200/160 mm
11LFBTVE02000200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 200/200/200 mm,
11LFBTVD02000200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 200/200/200 mm,
11LFBDS00200	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 200 mm, Systembördel
11LFBKS0200	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 200 mm,