

Lüftungsgeräte

SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ.

NW 180-200/125; gepresst

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11PSU200125	–	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	270 mm
Breite	200 mm
Höhe	115 mm

Gewicht (kg)

Netto	0,25 kg
Brutto	0,25 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M
11SR0200063	SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0200066	SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0125	NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0200	NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0125	MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke
11MF0200	MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke
11RSG0125	ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0200	ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage
11BU012515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU012530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt
11BU012545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt
11BU012560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt
11BU012590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt
11BU020015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt
11BU020030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt
11BU020045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt
11BU020060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt
11BU020090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt
11BKMU12590	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKU12590	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D
11RCFU125080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCFU125100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCFU200100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst
11RCFU200125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst
11RCFU200160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst
11RCU125080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCU125100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCU200100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst
11RCU200125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst
11RCU200160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst
11RCLU02000080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut
11RFLU01250080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU01250100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11RFLU02000080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU02000100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut
11RFLU02000125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut
11RFLU02000160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut
11RLU01250080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut
11RLU01250100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11RLU02000080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut
11RLU02000100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut
11RLU02000125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut
11RLU02000160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut
11TCPU125080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert
11TCPU125100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCPU125125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert
11TCPU200080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert
11TCPU200100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert
11TCPU200125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert
11TCPU200160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert
11TCPU200200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert
11TVU01250080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut
11TVU01250100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut
11TVU01250125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut
11TVU02000080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut
11TVU02000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut
11TVU02000125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut
11TVU02000160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut
11TVU02000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut
11XCPU125080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80
11XCPU125100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100
11XCPU125125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125
11XCPU200080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80
11XCPU200100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100
11XCPU200125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125
11XCPU200160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160
11XCPU200200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200
11XVU01250080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80
11XVU01250100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100
11XVU01250125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125
11XVU02000080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80
11XVU02000100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100
11XVU02000125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125
11XVU02000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160
11XVU02000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200
11AB0125	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125
11AB0200	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200
11ABU0125	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt
11ABU0200	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt
11AGU0125	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt
11AGU0200	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AVU0125	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt
11AVU0200	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt
11ILRU0125	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt
11ILRU0200	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt
11ILU0125	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt
11ILU0200	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt
11ILVU0125	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt
11ILVU0200	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt
11EPF0125	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke
11EPF0200	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke
11EPFH0125	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0200	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00125	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFK00200	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0125	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff
11ESHU0200	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff
11ESU0125	ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt
11ESU0200	ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt
11ESUK00125	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.
11ESUK00200	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0125	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt
11KCU0200	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt
11SRC125	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125
11SRC200	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200
11DF0125	DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0200	DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0125	DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech
11DH0200	DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0125	DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0200	DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0125	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125
11DSU0200	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200
11DTU0125	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor
11DTU0200	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor
11FL0125	FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.
11FL0200	FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ILVRU125	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt
11VHL0125	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125
11VHL0200	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200
11AF020	ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF020	ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045959	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092374	08/2024