

Lüftungsgeräte

LÜFTUNGSZENTRALGERÄT

DOMEKT-R-400-V-L

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	02DOR400VL	–	–

Merkmale

- Maximaler Volumenstrom: 373 m³/h
- Bezugsdruckdifferenz: 50 Pa
- Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung: 86 %
- Versorgungsspannung: 230V
- Maximaler Betriebsstrom HE: 6,5A



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	600 mm	Netto	42 kg
Breite	495 mm	Brutto	42 kg
Höhe	547 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
02EFF745021046	FILTERZELLE ISO EPM1 60% BxHxT 450x210x46
02EFM545021046	FILTERZELLE ISO EPM10 50% BxHxT 450x210x46
07R30151PLR24ASR	3-WEGEVENTIL 3015-1P6-S1 NW 15; Antrieb LR24A-SR
07R30151SLR24ASR	3-WEGEVENTIL 3015-1-S1 NW 15; Antrieb LR24A-SR
07R30152PLR24ASR	3-WEGEVENTIL 3015-2P5-S1 NW 15; Antrieb LR24A-SR
07R30154SLR24ASR	3-WEGEVENTIL 3015-4-S1 NW 15; Antrieb LR24A-SR
07R3015P6LR24ASR	3-WEGEVENTIL 3015-P63-S1 NW 15; Antrieb LR24A-SR
07R30204SLR24ASR	3-WEGEVENTIL 3020-4-S2 NW 20; Antrieb LR24A-SR
07R30206PLR24ASR	3-WEGEVENTIL 3020-6P3-S2 NW 20; Antrieb LR24A-SR
07R302510LR24ASR	3-WEGEVENTIL 3025-10-S2 NW 25; Antrieb LR24A-SR
07R30256PLR24ASR	3-WEGEVENTIL 3025-6P3-S2 NW 25; Antrieb LR24A-SR

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (13 MB)	10065065	07/2026
Technische Daten Domekt	WF00019688	04/2026
Betriebsanleitung (1,6 MB)	10091362	07/2024
Installationshandbuch C6M Domekt (1,6 MB)	10091597	07/2024
Gebrauchsanleitung (5,5 MB)	10101842	07/2024