

Lüftungsgeräte

Lüftungsgeräte

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	WEB_LG ZENTRAL	–	–

Merkmale

Lüftungsgeräte der Type:

- **DOMEKT:** Wohnraumlüftungsanlagen 50-800 m³/h
- **VERSO:** Nichtwohnraumlüftungsanlagen 800-40 000 m³/h
- **RHP:** Lüftungsgeräte mit Rotationswärmetauscher und integrierter Wärmepumpe 150-25 000 m³/h
- **KLASIK** auf Anfrage: Nichtwohnraumlüftungsanlagen 1000-100 000 m³/h
- **PFFH:** kompakte Zuluftgeräte 500-1270 m³/h
- **PSL:** kompakte Zu- & Abluftgeräte mit / ohne Regelung - 8900 m³/h
- **PGS:** Kompaktgeräte zur Bodenmontage, Standgeräte mit vertikalen oder horizontalen Anschlüssen



Kompaktlüftungsgeräte:

- entwickelt und gefertigt von Pichler Lufttechnik
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

rechts, links, mit/ohne Vorheizregister, mit Gegenstrom- oder Enthalpiewärmetauscher

- Type: **LG 150**, 30 bis 150 m³/h / 200 m³/h
- Type: **LG 350**, 50 bis 350 m³/h
- Type: **LG 450**, 50 bis 450 m³/h
- Type: **LG 740**, 150 bis 750 m³/h
- Type: **LG 750 K**, bis 1100 m³/h
- Type: **LG 900 KNDE**, bis 900 m³/h
- Type: **LG 1000 K**, bis 1500 m³/h
- Type: **LG 1000 KN**, bis 1600 m³/h
- Type: **LG 1000 SKS / SKDE** bis 1000 m³/h
- Type: **LG 1400**, bis 1200 m³/h
- Type: **LG 1800 K / KN**, bis 2200 m³/h
- Type: **LG 3200**, bis 3200 m³/h

Modulgeräte:

- Type: **LG 750**, bis 1100 m³/h
 - Type: **LG 1000**, bis 1500 m³/h
 - Type: **LG 1800**, bis 2200 m³/h
 - Type: **LG 2500**, bis 2300 m³/h
 - Type: **LG 2500 N**, bis 3600 m³/h
 - Type: **LG 4000**, bis 4500 m³/h
 - Type: **LG 6000**, bis 7100 m³/h
-
- Österreichische Eigenfertigung
 - hocheffizienter Gegenstromwärmetauscher oder Enthalpietauscher
 - mit PI-Air2-Steuerung inkl. Volumenstromkonstantregelung und Farb-Touch-Display
 - einfache bedarfsoptimierte Ventilatorenregelung
 - Lieferung erfolgt in einzelnen Modulen
 - in verschiedenen Ausführungen: Innenaufstellung, wetterfest & dachintegrierte Ausführung