

Modulgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800


T_K_DINT_L_V

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818TKDLV	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Dachintegriert - Linke Ausführung

Temperaturänderungsrad: 85 %
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

**Betriebspunkt:**

Volumenstrom: xxx m³/h

Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = 1200 x 1408 x 2300 mm

Gewicht: rd. 700 kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil**Transportabmessungen B x H x L:**

Gerät: 1400 x 1600 x 2400 mm

Gewicht rd. 800 kg; auf Sonderpalette

Palette mit Zubehör: 800 x 1000 x 1200 mm

Gewicht: rd. 100 kg; auf Europalette

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	1 200 mm
Höhe	1 408 mm
Länge	2 300 mm

Gewicht (kg)

Netto	700 kg
-------	--------

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 2200 M³/H
--------------	--------------------

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ
-------------------	------------------

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert
--------------	---

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197905	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014573	08/2026
Ausschreibungstext (83 KB)	10197908	05/2025
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209924	01/2026