

Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG6000

T_DINT_R_V_VE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0860TDRVVE	–	–

Anwendung

Für max. 7100 m³/h bei 250 Pa extern Dachintegriert - Rechte Ausführung inkl. Elektrovorheizregister

Merkmale

- Temperaturänderungsrad: $\approx$ 85 %
- Tauscherausrüstung: vertikal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 100 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom


Volumenstrom FÜR MAX. 7100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10199321	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014949	08/2026



Dokument	Nummer	Stand
Ausschreibungstext (84 KB)	10199322	05/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00011976	11/2024