

Luftleitungen

VAV-USD-SLU BOX RECHTS

2x125ILU/12x63ILU; montiert

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10VAVSR1251263	–	–

Merkmale

- Integrierte Umlenk- und Telefonieschalldämpfer
- Rechte Ausführung
- Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm (System SAFE)
- Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm (System SAFE)
- Luftvolumenstrom $V_{\min}$: 40 m³/h
- Luftvolumenstrom $V_{\max}$: 80 m³/h
- Luftvolumenstrom V_{nom} : 250 m³/h
- Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 1150 mm



Achtung: Motor OHNE MP-Busansteuerung!

Technische Daten

Motor

Type LMV-D3-MF-F.1 PIC

Volumenstrom

VNom 250
VMin 40
VMax 120

Abmessungen (mm)

Breite 560 mm
Höhe 180 mm
Länge 1.150 mm

Gewicht (kg)

Netto 28 kg

Elektrik

Betriebsart 2-10V

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
11EPF0063	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 63 für Formstücke
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010
07RC0248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
08EP6275	ENDDECKEL EP KOMFLEX 75 AD75/ID63; Kunststoff
08EP9275	ENDDECKEL EP KOMFLEX 90 AD90/ID75; Kunststoff

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten Luftleitungssysteme (10,6 MB)	10030673	10/2026
Technische Daten (711 kB)	10064855	11/2024
Luftleitungssysteme (8,4 MB)	10146963	08/2024
Ausschreibungstext Luftleitungssysteme (122 kB)	10030677	06/2025
Ausschreibungstexte (88 kB)	10064862	06/2025
Hygiene-Zertifikat (100 kB)	10030733	05/2026