

Luftleitungen

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 350 WS 0,7 LÄNGE 1M

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR0350071	–	–

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00350	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 350; verzinkt
11LFBB035090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 350 MM, VERZ.
11LFBB035060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 350 MM, VERZ.
11LFBB035045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 350 MM, VERZ.
11LFBB035030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 350 MM, VERZ.
11LFBB035015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 350 MM, VERZ.
11LFBRC03500100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 350/100 mm
11LFBRC03500125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 350/125 mm
11LFBRC03500160	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 350/160 mm
11LFBRC03500200	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 350/200 mm
11LFBRC03500225	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 350/225 mm
11LFBRC03500250	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 350/250 mm
11LFBRC03500300	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 350/300 mm
11LFBRC03500315	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 350/315 mm
11LFBTVE03500200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 350/350/200 mm,
11LFBTVE03500225	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 350/350/225 mm,

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBTVE03500350	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 350/350/350 mm,
11LFBTVD03500200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 350/350/200 mm,
11LFBTVD03500225	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 350/350/225 mm,
11LFBTVD03500350	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 350/350/350 mm,
11LFBDS00350	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 350 mm, Systembördel
11LFBK0350	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 350 mm,