Luftleitungen

ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ

NW 315/125; mit PSU montiert

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11TCPU315125	TCPU/TCU	Abzweiger	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	220 mm
Breite	315 mm
Höhe	404 mm

Gewicht (kg)

Netto	1,76 kg
Brutto	1,76 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M
11SR0315063	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0315066	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0125	NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0315	NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0125	MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke
11MF0315	MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke
11RSG0125	ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RSG0315	ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage
11BU012515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt
11BU012530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt
11BU012545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt
11BU012560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt
11BU012590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt
11BU031515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut
11BU031530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut
11BU031545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut
11BU031560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut
11BU031590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut
11BKMU12590	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKU12590	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D
11RCFU125080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCFU125100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCFU315160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst
11RCFU315200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst
11RCFU315250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst
11RCFLU03150125	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut
11RCFLU03150160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut
11RCFLU03150200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut
11RCFLU03150250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut
11RCU125080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCU125100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCU315160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst
11RCU315200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst
11RCU315250	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst
11RCLU03150100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentrisch; gebaut
11RCLU03150125	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentrisch; gebaut
11RFLU01250080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU01250100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11RFLU03150125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut
11RFLU03150160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut
11RFLU03150200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut
11RFLU03150250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut
11RLU01250080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RLU01250100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11RLU03150125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut
11RLU03150160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut
11RLU03150200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut
11RLU03150250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut
11PSU125080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst
11PSU125100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst
11PSU125125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst
11PSU315100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst
11PSU315125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst
11PSU315160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst
11PSU315200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst
11PSU315250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst
11PSU315315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst
11XCPU125080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80
11XCPU125100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100
11XCPU125125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125
11XCPU315100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100
11XCPU315125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125
11XCPU315160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160
11XCPU315200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200
11XCPU315250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250
11XCPU315315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315
11XVU01250080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80
11XVU01250100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100
11XVU01250125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125
11XVU03150160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160
11XVU03150200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200
11XVU03150250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250
11XVU03150315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315
11AB0125	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125
11AB0315	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315
11ABU0125	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt
11ABU0315	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt
11AGU0125	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt
11AGU0315	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AVU0125	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt
11AVU0315	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt
11ILRU0125	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt
11ILRU0315	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt
11ILU0125	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt
11ILU0315	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt
11ILVU0125	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt
11ILVU0315	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt
11EPF0125	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke
11EPF0315	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke
11EPFH0125	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0315	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0125	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0315	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0125	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff
11ESHU0315	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff
11ESU0125	ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt
11ESU0315	ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt
11ESUKO0125	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0315	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0125	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt
11KCU0315	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt
11SRC125	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125
11SRC315	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315
11DF0125	DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0315	DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0125	DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech
11DH0315	DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0125	DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0315	DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0125	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125
11DSU0315	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315
11DTU0125	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor
11DTU0315	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor
11FL0125	FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.
11FL0315	FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11VHL0125	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125
11VHL0315	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315
11ILVRU125	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt
11AF031	ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF031	ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045931	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092250	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos