Luftleitungen

ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 630/450; mit TSTCU montiert

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11TCU06300450	TCPU/TCU	Abzweiger	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	555 mm
Breite	630 mm
Höhe	787,5 mm

Gewicht (kg)

Netto	8,24 kg
Brutto	8,24 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0450083	SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0450086	SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M
11SR0630083	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0630086	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0450	NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0630	NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0450	MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke
11MF0630	MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke
11RSG0450	ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RSG0630	ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU045015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt
11BFU045030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt
11BFU045045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt
11BFU045060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt
11BFU045090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt
11BFU063015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt
11BFU063030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt
11BFU063045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt
11BFU063060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt
11BFU063090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt
11RCFU630315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut
11RCFU630400	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut
11RCFU630500	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut
11RCFLU04500200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/200; zentr.; gebaut
11RCFLU04500250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/250; zentr.; gebaut
11RCFLU04500315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/315; zentr.; gebaut
11RCFLU04500355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut
11RCFLU04500400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/400; zentr.; gebaut
11RCFLU06300250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut
11RCFLU06300315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut
11RCFLU06300355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut
11RCFLU06300400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut
11RCFLU06300450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut
11RCFLU06300500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut
11RCFLU06300560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut
11RCLU04500160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/160; zentrisch; gebaut
11RCLU04500200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/200; zentrisch; gebaut
11RCLU04500250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/250; zentrisch; gebaut
11RCLU04500315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/315; zentrisch; gebaut
11RCLU04500355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/355; zentrisch; gebaut
11RCLU04500400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/400; zentrisch; gebaut
11RCLU06300200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentrisch; gebaut
11RCLU06300250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentrisch; gebaut
11RCLU06300315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentrisch; gebaut
11RCLU06300355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentrisch; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCLU06300400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentrisch; gebaut
11RCLU06300450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentrisch; gebaut
11RCLU06300500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentrisch; gebaut
11RCLU06300560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentrisch; gebaut
11RFLU04500200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut
11RFLU04500250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut
11RFLU04500315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut
11RFLU04500355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut
11RFLU04500400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut
11RFLU06300250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut
11RFLU06300315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut
11RFLU06300355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut
11RFLU06300400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut
11RFLU06300450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut
11RFLU06300500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut
11RFLU06300560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut
11RLU04500200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut
11RLU04500250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut
11RLU04500315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut
11RLU04500355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut
11RLU04500400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut
11RLU06300250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut
11RLU06300315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut
11RLU06300355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut
11RLU06300400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut
11RLU06300450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut
11RLU06300500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut
11RLU06300560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut
11RU04500250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/250; exzentrisch
11RU04500315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/315; exzentrisch
11RU04500355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/355; exzentrisch
11RU04500400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/400; exzentrisch
11RU06300315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch
11RU06300355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch
11RU06300400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch
11RU06300450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch

Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RU06300500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch
11RU06300560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch
11PSU500160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst
11PSU500200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst
11PSU500250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst
11PSU500315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst
11PSU500355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst
11TSTCU04500355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut
11TSTCU04500450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut
11TSTCU06300200	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut
11TSTCU06300250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut
11TSTCU06300315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut
11TSTCU06300355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut
11TSTCU06300400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut
11TSTCU06300450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut
11TSTCU06300500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut
11TSTCU06300560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut
11TSTCU06300630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut
11XCPU630200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200
11XCPU630250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250
11XCPU630315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315
11XCPU630400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400
11XCU06300355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355
11XCU06300450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450
11XCU06300500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500
11XCU06300560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560
11XCU06300630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630
11XVU04500250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250
11XVU06300315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315
11XVU06300355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355
11XVU06300400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400
11XVU06300450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450
11XVU06300500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500
11XVU06300560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560
11XVU06300630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630
11AB0450	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AB0630	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630
11ABU0450	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt
11ABU0630	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt
11AGU0450	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt
11AGU0630	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt
11AVU0450	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt
11AVU0630	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt
11ILRU0630	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt
11ILU0450	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt
11ILU0630	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt
11ILVU0450	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt
11ILVU0630	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt
11EPF0450	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke
11EPF0630	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke
11EPFH0450	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0630	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0450	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0630	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0450	ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt
11ESU0630	ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt
11ESUKO0450	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0630	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.
11DF0450	DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0630	DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0450	DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0450	DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0450	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450
11DSU0630	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630
11DTU0450	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor
11DTU0630	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor
11FL0450	FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.
11FL0630	FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.
11AF045	ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF063	ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF045	ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF063	ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045852	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092305	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 6 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos