Luftleitungen

SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 500/450; zentr.; gebaut

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11TSTCU05000450	PSU/TSTCU	Sattelstücke	–

Merkmale

- **NW Sattelstück:** Ø 500 mm
- **Rohranschluss:** Ø 450 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	555 mm
Breite	500 mm
Höhe	239 mm

Gewicht (kg)

Netto	2,74 kg
Brutto	2,74 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0450083	SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0450086	SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M
11SR0500083	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0500086	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0450	NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0500	NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0450	MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke
11MF0500	MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke
11RSG0450	ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0500	ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU045015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU045030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt
11BFU045045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt
11BFU045060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt
11BFU045090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt
11BFU050015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt
11BFU050030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt
11BFU050045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt
11BFU050060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt
11BFU050090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt
11RCFU500250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFU500315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCFU500400	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCFLU04500200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/200; zentr.; gebaut
11RCFLU04500250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/250; zentr.; gebaut
11RCFLU04500315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/315; zentr.; gebaut
11RCFLU04500355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut
11RCFLU04500400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05000200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut
11RCFLU05000250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFLU05000315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCFLU05000355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut
11RCFLU05000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut
11RCLU04500160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/160; zentrisch; gebaut
11RCLU04500200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/200; zentrisch; gebaut
11RCLU04500250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/250; zentrisch; gebaut
11RCLU04500315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/315; zentrisch; gebaut
11RCLU04500355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/355; zentrisch; gebaut
11RCLU04500400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/400; zentrisch; gebaut
11RCLU05000160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentrisch; gebaut
11RCLU05000200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentrisch; gebaut
11RCLU05000250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentrisch; gebaut
11RCLU05000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentrisch; gebaut
11RCLU05000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentrisch; gebaut
11RCLU05000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentrisch; gebaut
11RCLU05000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentrisch; gebaut

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU04500200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut
11RFLU04500250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut
11RFLU04500315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut
11RFLU04500355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut
11RFLU04500400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut
11RFLU05000200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut
11RFLU05000250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RFLU05000315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RFLU05000355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RFLU05000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RFLU05000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut
11RLU04500200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut
11RLU04500250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut
11RLU04500315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut
11RLU04500355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut
11RLU04500400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut
11RLU05000200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut
11RLU05000250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RLU05000315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RLU05000355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RLU05000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RLU05000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut
11RU04500250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/250; exzentrisch
11RU04500315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/315; exzentrisch
11RU04500355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/355; exzentrisch
11RU04500400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/400; exzentrisch
11RU05000250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch
11RU05000315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch
11RU05000355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch
11RU05000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch
11RU05000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch
11TCPU450250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert
11TCPU450315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert
11TCU04500355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert
11TCU04500400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert
11TCU04500450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert

Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU05000200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert
11TCU05000250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert
11TCU05000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert
11TCU05000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert
11TCU05000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert
11TCU05000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert
11TCU05000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert
11TVU04500200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut
11TVU04500250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut
11TVU04500315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut
11TVU04500355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut
11TVU04500400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut
11TVU04500450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut
11TVU05000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut
11TVU05000250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut
11TVU05000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut
11TVU05000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut
11TVU05000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut
11TVU05000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut
11TVU05000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut
11XCPU500125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125
11XCPU500160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160
11XCPU500200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200
11XCPU500250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250
11XCPU500315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315
11XCPU500400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400
11XCU05000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500
11XVU04500250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250
11XVU05000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200
11XVU05000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250
11XVU05000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315
11XVU05000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355
11XVU05000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400
11XVU05000450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450
11XVU05000500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500
11AB0450	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AB0500	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500
11ABU0450	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt
11ABU0500	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt
11AGU0450	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt
11AGU0500	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt
11AVU0450	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt
11AVU0500	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt
11ILRU0500	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt
11ILU0450	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt
11ILU0500	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt
11ILVU0450	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt
11ILVU0500	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt
11EPF0450	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke
11EPF0500	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke
11EPFH0450	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0500	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0450	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0500	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0450	ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt
11ESU0500	ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt
11ESUKO0450	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0500	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.
11SRC500	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500
11DF0450	DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0500	DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0450	DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech
11DH0500	DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0450	DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0500	DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0450	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450
11DSU0500	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500
11DTU0450	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor
11DTU0500	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor
11FL0450	FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.
11FL0500	FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.
11VHL0500	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AF045	ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF050	ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF045	ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF050	ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045996	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092433	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 6 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos