

Luftleitungen

KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ.

NW 800/560

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11XCU08000560	–	–

Merkmale

- Mit gebautem Sattelstück, zentrisch.
- Rohranschluss: Ø 800 mm (System SAFE)
- NW Kreuzstück: Ø 560 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0560083	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0560086	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M
11SR080013	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR080016	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0560	NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0800	NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0560	MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke
11MF0800	MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke
11RSG0560	ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0800	ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU056015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt
11BFU056030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt
11BFU056045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt
11BFU056060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt
11BFU056090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt
11BFU080015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt
11BFU080030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt
11BFU080045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU080060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt
11BFU080090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt
11RCFLU05600250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut
11RCFLU05600315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut
11RCFLU05600355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut
11RCFLU05600400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05600450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut
11RCFLU05600500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut
11RCFLU08000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11RCFLU08000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11RCFLU08000500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11RCFLU08000560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11RCFLU08000630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11RCFLU08000710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11RCLU05600200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentr.; gebaut
11RCLU05600250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentr.; gebaut
11RCLU05600315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentr.; gebaut
11RCLU05600355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentr.; gebaut
11RCLU05600400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentr.; gebaut
11RCLU05600450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentr.; gebaut
11RCLU05600500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentr.; gebaut
11RCLU08000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut
11RCLU08000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut
11RCLU08000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut
11RCLU08000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut
11RCLU08000500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut
11RCLU08000560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentr.; gebaut
11RCLU08000630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentr.; gebaut
11RCLU08000710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentr.; gebaut
11RFLU05600250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut
11RFLU05600315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut
11RFLU05600355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut
11RFLU05600400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut
11RFLU05600450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut
11RFLU05600500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut
11RFLU06300250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU06300315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut
11RFLU06300355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut
11RFLU06300400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut
11RFLU06300450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut
11RFLU06300500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut
11RFLU06300560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut
11RFLU08000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RFLU08000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RFLU08000500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RFLU08000560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RFLU08000630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RFLU08000710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RLU05600250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut
11RLU05600315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut
11RLU05600355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut
11RLU05600400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut
11RLU05600450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut
11RLU05600500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut
11RLU08000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RLU08000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RLU08000500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RLU08000560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RLU08000630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RLU08000710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RU05600315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch
11RU05600355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch
11RU05600400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch
11RU05600450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch
11RU05600500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch
11RU08000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch
11RU08000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch
11RU08000500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch
11RU08000560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch
11RU08000630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch
11RU08000710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch
11TSTCU05600200	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TSTCU05600250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut
11TSTCU05600315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut
11TSTCU05600355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut
11TSTCU05600400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut
11TSTCU05600450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut
11TSTCU05600500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut
11TSTCU05600560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut
11TSTCU08000250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut
11TSTCU08000315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut
11TSTCU08000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut
11TSTCU08000400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11TSTCU08000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11TSTCU08000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11TSTCU08000560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11TSTCU08000630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11TSTCU08000710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11TSTCU08000800	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut
11TCU05600200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert
11TCU05600250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert
11TCU05600315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert
11TCU05600355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert
11TCU05600400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert
11TCU05600450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert
11TCU05600500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert
11TCU05600560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert
11TCU08000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert
11TCU08000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert
11TCU08000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert
11TCU08000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert
11TCU08000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert
11TCU08000560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert
11TCU08000630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert
11TCU08000710	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert
11TCU08000800	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert
11TVU05600250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut
11TVU05600315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TVU05600355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut
11TVU05600400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut
11TVU05600450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut
11TVU05600500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut
11TVU05600560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut
11TVU08000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut
11TVU08000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut
11TVU08000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut
11TVU08000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut
11TVU08000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut
11TVU08000560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut
11TVU08000630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut
11TVU08000710	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut
11TVU08000800	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut
11AB0560	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560
11AB0800	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800
11ABU0560	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt
11ABU0800	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt
11AGU0560	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt
11AGU0800	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt
11AVU0560	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt
11AVU0800	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt
11ILU0560	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt
11ILU0800	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt
11ILVU0560	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt
11ILVU0800	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt
11EPF0560	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke
11EPF0800	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke
11EPFH0560	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00560	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0560	ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt
11ESUK00560	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.
11DF0560	DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0800	DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DSU0560	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560
11DSU0800	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DTU0560	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor
11FL0560	FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.
11FL0800	FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.
11AF056	ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF080	ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF056	ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF080	ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,9 MB)	WF00014061	02/2025