

Schallschutz

# AUTOM. TELLERVENTIL ATVC

NW 100; RAL 9010

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 10ATVC100     | –         | –            |

## Merkmale

- Das ATVC-Tellerventil mit **elektrothermischem Antrieb**, geeignet für **mehrgeschossige Gebäude** mit einer zentralen Fortluftanlage.
- Das Ventil arbeitet mit **elektrischer Hilfsenergie**, es ist im Normalfall geschlossen oder nur geringfügig geöffnet.
- Wird der Stromkreis geschlossen, erwärmt sich der **elektrothermische Antrieb** und bewirkt ein **Öffnen** des Ventiltellers.
- Durch die entstehende **vergrößerte Öffnung** zwischen Ventilgehäuse und Ventilteller, kann jetzt **mehr Luft abgesaugt werden**.
- **Betriebsvolumenstrom** kann nicht frei gewählt werden, sondern ist **abhängig von der Minimaleinstellung**.
- Nach einer **Unterbrechung des Stromkreises** kehrt das Ventil langsam und geräuschlos in die **Minimaleinstellung** zurück.



## Technische Daten:

- **Nennspannung:** 230 V / 50 Hz
- **Leistungsaufnahme Anfang:** 60 W
- **Leistungsaufnahme Betrieb:** 8 W
- **Max. Umgebungstemperatur:** 30 °C
- **Ventilanschluss:** Ø 100 mm

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 124 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe   | 150 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

---

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 10ATVCER    | EINBAURAHMEN FÜR ATVC inkl. Kabeldurchführung |

---

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten Ventile (6 MB) | 10204871 | 08/2026 |

---