

Schallschutz

ZULUFTVENTIL KTS STAHL

NW 125; RAL 9003

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10KTS12503	–	–

Merkmale

- Zuluftventil zur **Aufputzmontage**
- **Abmessungen:** B x H x T = 173 x 76 x 18 mm
- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Luftvolumenstrom** bei 25 dB: 20 m³/h
- **Gewicht:** 0,38 kg
- Ventilkörper mit **Schaumstoffdichtung**
- Eine Sektorplatte ermöglicht einen kontrollierten Luftaustritt
- Einfache Montage durch Verdrehen am **Einbaurahmen (KKL)**
- Einbaurahmen **KKT mit Lippendichtung**
- Die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdrehen des Ventiltellers



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	18 mm	Netto	0,38 kg
Breite	173 mm	Brutto	0,4 kg
Höhe	76 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10KKL125	EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 124; T=50
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M
08SNG12526275	SAUGNISCHE GERADE SNG KUNST 125MF/2x75; Zugsicherung

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (7 MB)	10101118	08/2026
Ausschreibungstext (55 kB)	10093392	06/2025