Schallschutz

VAVB-USD BOX RECHTS

2x125ILU/2x125ILU; montiert

Artikelnummer	Type	Rund/Eckig	Durchmesser
10VAVBR125125	VAV-USD-BOX	Rund	125 mm

Merkmale

- Integrierte VAV / CAV-Kompaktregler.
- **Rechte Ausführung**



Technische Daten:

- **Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL):** 2 x Ø 125 mm (System SAFE)
- **Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL):** 2 x Ø 125 mm (System SAFE)
- **Luftvolumenstrom Vmin:** 40 m³/h
- **Luftvolumenstrom Vmax:** 120 m³/h
- **Luftvolumenstrom Vnom:** 250 m³/h
- **Abmessungen:** B x H x L = 560 x 180 x 1150 mm

Achtung: Motor mit MP-Busansteuerung

Technische Daten

Motor

Type	LMV-D3-MP-F.1 PIC

Volumenstrom

VNom	250
VMin	40
VMax	120

Abmessungen (mm)

Breite	560 mm
Höhe	180 mm
Länge	1.150 mm

Gewicht (kg)

Netto	28 kg

Elektrik

Betriebsart	2-10V

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
11EPF0063	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 63 für Formstücke
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010
07RCO248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (711 kB)	10064866	11/2024
Ausschreibungstexte (88 kB)	10064874	06/2025
Hygiene-Zertifikat (100 kB)	10064882	05/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos