

Schallschutz

VAV-USD BOX RECHTS

2x125ILU/2x125ILU; montiert

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10VAVR125125	–	–

Merkmale

- Integrierte VAV / CAV-Kompaktregler
- Integrierte Umlenkschalldämpfer
- Rechte Ausführung
- Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 2 x Ø 125 mm (System SAFE)
- Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 2 x Ø 125 mm (System SAFE)
- Luftvolumenstrom V_{min} : 40 m³/h
- Luftvolumenstrom V_{max} : 120 m³/h
- Luftvolumenstrom V_{nom} : 250 m³/h
- Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 1150 mm



Achtung: Motor ohne MP-Busansteuerung

Technische Daten

Motor

Type LMV-D3-MF-F.1 PIC

Volumenstrom

VNom 250
VMin 40
VMax 120

Abmessungen (mm)

Breite 560 mm
Höhe 180 mm
Länge 1.150 mm

Gewicht (kg)

Netto 28 kg

Elektrik

Betriebsart 2-10V

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU

Artikel-Nr.	Beschreibung
11EPF0063	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 63 für Formstücke
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010
07RC0248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (711 kB)	10064870	11/2024
Ausschreibungstexte (88 kB)	10064878	06/2025
Hygiene-Zertifikat (100 kB)	10064886	05/2026