

Schallschutz

BOGEN SAFE BFU VERZINKT

NW 450/45°; R=D; gefalzt

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11BFU045045	–	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	372 mm	Netto	4 kg
Durchmesser	450 mm	Brutto	4 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0450083	SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0450086	SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0450	NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0450	MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke
11RSG0450	ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage
11RCFLU04500200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/200; zentr.; gebaut
11RCFLU04500250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/250; zentr.; gebaut
11RCFLU04500315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/315; zentr.; gebaut
11RCFLU04500355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut
11RCFLU04500400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/400; zentr.; gebaut
11RCLU04500160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/160; zentr.; gebaut
11RCLU04500200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/200; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCLU04500250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/250; zentrisch; gebaut
11RCLU04500315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/315; zentrisch; gebaut
11RCLU04500355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/355; zentrisch; gebaut
11RCLU04500400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/400; zentrisch; gebaut
11RFLU04500200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut
11RFLU04500250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut
11RFLU04500315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut
11RFLU04500355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut
11RFLU04500400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut
11RLU04500200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut
11RLU04500250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut
11RLU04500315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut
11RLU04500355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut
11RLU04500400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut
11RU04500250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/250; exzentrisch
11RU04500315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/315; exzentrisch
11RU04500355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/355; exzentrisch
11RU04500400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/400; exzentrisch
11PSU500160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst
11PSU500200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst
11PSU500250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst
11PSU500315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst
11PSU500355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst
11TSTCU04500355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut
11TSTCU04500450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut
11TCPU450250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert
11TCPU450315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert
11TCU04500355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert
11TCU04500400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert
11TCU04500450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert
11TVU04500200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut
11TVU04500250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut
11TVU04500315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut
11TVU04500355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut
11TVU04500400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut
11TVU04500450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU04500250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250
11AB0450	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450
11ABU0450	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt
11AGU0450	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt
11AVU0450	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt
11EPF0450	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke
11EPFH0450	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00450	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0450	ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt
11ESUK00450	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.
11ILU0450	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt
11ILVU0450	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt
11DF0450	DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0450	DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0450	DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0450	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450
11DTU0450	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor
11FL0450	FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.
11AF045	ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF045	ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045525	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10091883	08/2024