

Schallschutz

BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ.

80MF/80SAFE; R=0,6D; gepresst

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11BKMU08090	–	–

Anwendung

Gepresster und nahtgeschweißter Bogen mit kurzer Installationslänge.

Rohranschluss: 1 x Ø 80 mm (Muffenmaß)

Rohranschluss: 1 x Ø 80 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	163 mm	Netto	0,13 kg
Durchmesser	80 mm	Brutto	0,13 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0080053	SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0080056	SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 6M
11NPU0080	NIPPEL SAFE NPU NW 80 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0080	MUFFE MF NW 80 verz., für Formstücke
11RSG0080	ROHRSCHELLE RSG NW 80 verzinkt mit Gummieinlage
11PSU080080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 80/80; gepresst
11TCPU080080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 80/80; mit PSU montiert
11TVU00800080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 80/80; gebaut
11XCPU080080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 80/80
11AB0080	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 80
11ABU0080	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 80; verzinkt
11AGU0080	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 80; verzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AVU0080	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 80; verzinkt
11EPF0080	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 80 für Formstücke
11EPFH0080	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 80 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00080	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 80 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0080	ENDDECKEL SAFE ESU NW 80; verzinkt
11SRC080	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 80
11ILRU0080	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 80; verzinkt
11ILU0080	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 80; verzinkt
11ILVU0080	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 80; verzinkt
11DH0080	DACHHAUBE DH NW 80 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0080	DACHHAUBE DHR NW 80 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0080	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 80
11DTU0080	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 80 ohne Motor
11FL0080	FLACHEISENFLANSCH FL NW 80, verz.

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045300	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10093108	08/2024