Schallschutz

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 100 WS 0,7 LÄNGE 0,5M

Artikelnummer	Type	Winkel	DM 1
11LFBR01000705	LFBR Glattrohr	–	100 mm

Merkmale



- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- **Durch spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!).**

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00100	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 100; verzinkt
11LFBB010090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBTVE01000100	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 100/100/100 mm,
11LFBTVD01000100	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 100/100/100 mm,
11LFBDS00100	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 100 mm, Systembördel
11LFBSK0100	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 100 mm,

Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos