Schallschutz

MUFFE MF NW 500

verz., für Formstücke

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11MF0500	MF	Muffen	–

Merkmale

- verzinktes Stahlblech
- zur **Verbindung** von Formstücken



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	184 mm
Durchmesser	500 mm

Gewicht (kg)

Netto	1,15 kg
Brutto	1,15 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0500083	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0500086	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0500	NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt
11RSG0500	ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU050015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt
11BFU050030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt
11BFU050045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt
11BFU050060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt
11BFU050090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt
11RCFU500250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFU500315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCFU500400	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFLU05000200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut
11RCFLU05000250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFLU05000315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCFLU05000355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut
11RCFLU05000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut
11RCLU05000160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentrisch; gebaut
11RCLU05000200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentrisch; gebaut
11RCLU05000250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentrisch; gebaut
11RCLU05000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentrisch; gebaut
11RCLU05000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentrisch; gebaut
11RCLU05000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentrisch; gebaut
11RCLU05000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentrisch; gebaut
11RFLU05000200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut
11RFLU05000250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RFLU05000315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RFLU05000355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RFLU05000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RFLU05000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut
11RLU05000200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut
11RLU05000250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RLU05000315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RLU05000355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RLU05000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RLU05000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut
11RU05000250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch
11RU05000315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch
11RU05000355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch
11RU05000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch
11RU05000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch
11PSU500160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst
11PSU500200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst
11PSU500250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst
11PSU500315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst
11PSU500355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst
11TSTCU05000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TSTCU05000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut
11TSTCU05000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut
11TCU05000200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert
11TCU05000250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert
11TCU05000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert
11TCU05000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert
11TCU05000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert
11TCU05000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert
11TCU05000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert
11TVU05000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut
11TVU05000250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut
11TVU05000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut
11TVU05000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut
11TVU05000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut
11TVU05000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut
11TVU05000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut
11XCPU500125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125
11XCPU500160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160
11XCPU500200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200
11XCPU500250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250
11XCPU500315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315
11XCPU500400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400
11XCU05000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500
11XVU05000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200
11XVU05000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250
11XVU05000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315
11XVU05000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355
11XVU05000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400
11XVU05000450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450
11XVU05000500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500
11AB0500	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500
11ABU0500	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt
11AGU0500	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt
11AVU0500	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt
11ILRU0500	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt
11ILU0500	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ILVU0500	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt
11EPF0500	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke
11EPFH0500	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0500	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0500	ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt
11ESUKO0500	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.
11SRC500	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500
11DF0500	DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0500	DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0500	DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0500	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500
11DTU0500	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor
11FL0500	FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.
11VHL0500	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500
11AF050	ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF050	ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,9 MB)	WF00013666	02/2025

Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos