

Schallschutz

# REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 355/250; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCFLU03550250 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge: 239 mm mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 355 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 250 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 355 mm | Netto        | 1,56 kg |
| Höhe             | 355 mm | Brutto       | 1,56 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0250    | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke            |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0250   | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU025015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut   |
| 11BU025030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU025045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut              |
| 11BU025060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut              |
| 11BU025090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut              |
| 11BFU035515     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035530     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035545     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035560     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035590     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt            |
| 11PSU250080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst             |
| 11PSU250100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst             |
| 11PSU250125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst             |
| 11PSU250160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst             |
| 11PSU250200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst             |
| 11PSU250250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst             |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU250080    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU250100    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250125    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU250250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TVU02500100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut             |
| 11TVU02500125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut             |
| 11TVU02500160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 11TVU02500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut |
| 11TVU02500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut |
| 11TVU03550100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut |
| 11TVU03550125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut |
| 11TVU03550160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut |
| 11TVU03550250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut |
| 11TVU03550315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut |
| 11TVU03550355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut |
| 11XCPU250080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80            |
| 11XCPU250100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100           |
| 11XCPU250125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125           |
| 11XCPU250160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160           |
| 11XCPU250200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200           |
| 11XCPU250250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250           |
| 11XCU03550355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355            |
| 11XVU02500100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100         |
| 11XVU02500125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125         |
| 11XVU02500160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160         |
| 11XVU02500200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200         |
| 11XVU02500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250         |
| 11XVU03550160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160         |
| 11XVU03550200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200         |
| 11XVU03550250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250         |
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315         |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355         |
| 11AB0250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250               |
| 11AB0355      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355               |
| 11ABU0250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt      |
| 11ABU0355     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt      |
| 11AGU0250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt     |
| 11AGU0355     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt     |
| 11AVU0355     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt    |
| 11AVU0250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt    |
| 11ILRU0250    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt        |
| 11ILRU0355    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt        |
| 11ILU0250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt            |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILU0355   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                        |
| 11ILVU0250  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt                   |
| 11ILVU0355  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11EPF0250   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                   |
| 11EPF0355   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPFH0250  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0355  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00250 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00355 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0250  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0250   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                         |
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK00250 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0250   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                       |
| 11SRC250    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250                          |
| 11DF0250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0250    | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0250   | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0250   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250                         |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor                      |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.                          |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250                           |
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045393 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092826 | 08/2024 |