Schallschutz

REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 500/355; zentrisch; gebaut

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11RCLU05000355	RCU/RCLU	Reduktionen	–

Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 234 mm mit 18° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 500 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 355 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	500 mm
Höhe	500 mm

Gewicht (kg)

Netto	2,89 kg
Brutto	2,89 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0355063	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0355066	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0500083	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0500086	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0355	NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0500	NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0355	MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke
11MF0500	MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke
11RSG0355	ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0500	ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU035515	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt
11BFU035530	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU035545	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt
11BFU035560	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt
11BFU035590	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt
11BFU050015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt
11BFU050030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt
11BFU050045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt
11BFU050060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt
11BFU050090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11PSU500160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst
11PSU500200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst
11PSU500250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst
11PSU500315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst
11PSU500355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst
11TSTCU03550315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11TSTCU03550355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut
11TSTCU05000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut
11TSTCU05000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut
11TSTCU05000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut
11TCU03550125	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert
11TCU03550160	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert
11TCU03550200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert
11TCU03550250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert
11TCU03550315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert
11TCU03550355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert
11TCU05000200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert
11TCU05000250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert
11TCU05000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert
11TCU05000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert
11TCU05000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert
11TCU05000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert
11TCU05000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TVU03550100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut
11TVU03550125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut
11TVU03550160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut
11TVU03550250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut
11TVU03550315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut
11TVU03550355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut
11TVU05000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut
11TVU05000250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut
11TVU05000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut
11TVU05000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut
11TVU05000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut
11TVU05000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut
11TVU05000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut
11XCPU500125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125
11XCPU500160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160
11XCPU500200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200
11XCPU500250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250
11XCPU500315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315
11XCPU500400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400
11XCU03550355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355
11XCU05000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500
11XVU03550160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160
11XVU03550200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200
11XVU03550250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250
11XVU03550315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315
11XVU03550355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355
11XVU05000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200
11XVU05000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250
11XVU05000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315
11XVU05000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355
11XVU05000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400
11XVU05000450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450
11XVU05000500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500
11AB0355	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355
11AB0500	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500
11ABU0355	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ABU0500	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt
11AGU0355	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt
11AGU0500	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt
11AVU0355	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt
11AVU0500	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt
11ILRU0355	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt
11ILRU0500	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt
11ILU0355	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt
11ILU0500	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt
11ILVU0355	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt
11ILVU0500	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt
11EPF0355	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke
11EPF0500	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke
11EPFH0355	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0500	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0355	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0500	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0355	ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt
11ESU0500	ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt
11ESUKO0355	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0500	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.
11SRC500	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500
11DF0355	DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0500	DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0355	DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech
11DH0500	DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0355	DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0500	DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0355	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355
11DSU0500	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500
11DTU0355	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor
11DTU0500	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor
11FL0355	FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.
11FL0500	FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.
11VHL0500	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500
11AF035	ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AF050	ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF035	ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF050	ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045611	02/2025
Technisches Datenblatt (319 KB)	10202888	08/2024
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092063	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos