Schallschutz

REDUKTION SAFE RLU VERZINKT

NW 560/450; exzentr.; gebaut

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11RLU05600450	RLU/RFLU/RU	Reduktionen	–

Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 191 mm mit 35° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 560 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 450 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0450083	SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0450086	SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M
11SR0560083	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0560086	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0450	NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0560	NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0450	MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke
11MF0560	MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke
11RSG0450	ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0560	ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU045015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt
11BFU045030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt
11BFU045045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt
11BFU045060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt
11BFU045090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt
11BFU056015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt
11BFU056030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt
11BFU056045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU056060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt
11BFU056090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt
11PSU500160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst
11PSU500200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst
11PSU500250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst
11PSU500315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst
11PSU500355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst
11TSTCU04500355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut
11TSTCU04500450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut
11TSTCU05600200	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/200; zentr.; gebaut
11TSTCU05600250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut
11TSTCU05600315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut
11TSTCU05600355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut
11TSTCU05600400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut
11TSTCU05600450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut
11TSTCU05600500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut
11TSTCU05600560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 560/560; zentr.; gebaut
11TCPU450250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert
11TCPU450315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert
11TCU04500355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert
11TCU04500400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert
11TCU04500450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert
11TCU05600200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert
11TCU05600250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert
11TCU05600315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert
11TCU05600355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert
11TCU05600400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert
11TCU05600450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert
11TCU05600500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert
11TCU05600560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert
11TVU04500200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut
11TVU04500250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut
11TVU04500315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut
11TVU04500355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut
11TVU04500400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut
11TVU04500450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TVU05000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut
11TVU05000250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut
11TVU05000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut
11TVU05000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut
11TVU05000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut
11TVU05000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut
11TVU05000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut
11XCPU560200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200
11XCPU560250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250
11XCPU560315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315
11XCPU560400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400
11XCU05600355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355
11XCU05600450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450
11XCU05600500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500
11XCU05600560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560
11XVU04500250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250
11XVU05600250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250
11XVU05600315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315
11XVU05600355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355
11XVU05600400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400
11XVU05600450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450
11XVU05600500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500
11XVU05600560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560
11AB0450	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450
11AB0560	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560
11ABU0450	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt
11ABU0560	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt
11AGU0450	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt
11AGU0560	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt
11AVU0450	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt
11AVU0560	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt
11ILU0450	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt
11ILU0560	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt
11ILVU0450	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt
11ILVU0560	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt
11EPF0450	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke

Abruf 24.11.2026 · Seite 3 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11EPF0560	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke
11EPFH0450	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0560	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0450	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0560	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0450	ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt
11ESU0560	ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt
11ESUKO0450	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0560	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.
11DF0450	DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0560	DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0450	DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0450	DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0450	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450
11DSU0560	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560
11DTU0450	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor
11DTU0560	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor
11FL0450	FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz.
11FL0560	FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.
11AF045	ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF056	ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF045	ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF056	ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Prospekt SAFE (3 MB)	10108973	02/2025
Technisches Datenblatt (168 KB)	10203201	08/2024

Abruf 24.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos