

Schallschutz

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 355/355; mit TSTCU montiert

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCU03550355 | –         | –            |

## Anwendung

mit gepresstem Sattelstück und doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |      |
|------------------|----------|--------------|------|
| Länge            | 470 mm   | Netto        | 4 kg |
| Breite           | 355 mm   | Brutto       | 4 kg |
| Höhe             | 456,5 mm |              |      |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 11SR0355063  | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M                      |
| 11SR0355066  | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M                      |
| 11NPU0355    | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt            |
| 11MF0355     | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke                     |
| 11RSG0355    | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage          |
| 11BFU035515  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035530  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035545  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035560  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035590  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU355250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCFU355315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst  |
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU03550125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU03550160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03550200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03550250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03550315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03550200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03550250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03550315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut   |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst        |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst        |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst        |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst        |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst        |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut    |
| 11XCU03550355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                       |
| 11XVU03550160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160                    |
| 11XVU03550200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200                    |
| 11XVU03550250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250                    |
| 11XVU03550315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315                    |
| 11XVU03550355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355                    |
| 11AB0355        | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                          |
| 11ABU0355       | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt                 |
| 11AGU0355       | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt                |
| 11AVU0355       | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt               |
| 11ILRU0355      | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt                   |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11ILU0355   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                        |
| 11ILVU0355  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11EPF0355   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPFH0355  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00355 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK00355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045816 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (178 KB) | 10202948 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092269 | 08/2024 |