Schallschutz

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 800/450; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11TVU08000450 | TVU | Abzweiger | 45° |

## Merkmale

- **Rohranschluss:** Ø 800 mm (System SAFE)
- **NW Abzweiger:** Ø 450 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 880 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1 284 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 25,4 kg |
| Brutto | 25,4 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11SR080013 | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR080016 | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0450 | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0800 | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0450 | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke |
| 11MF0800 | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke |
| 11RSG0450 | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0800 | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU045015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/15°; R=D; gefalzt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU045030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU045090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 450/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU080090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFLU04500200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11RCLU04500160 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000630 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU08000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU04500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RFLU04500315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000500 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000560 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000630 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000710 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut |
| 11RU04500250 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/250; exzentrisch |
| 11RU04500315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/315; exzentrisch |
| 11RU04500355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/355; exzentrisch |
| 11RU04500400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/400; exzentrisch |
| 11RU08000400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch |
| 11RU08000450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch |
| 11RU08000500 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch |
| 11RU08000560 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch |
| 11RU08000630 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch |
| 11RU08000710 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch |
| 11PSU500160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst |
| 11PSU500200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst |
| 11PSU500250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst |
| 11PSU500315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst |
| 11PSU500355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU08000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut |
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250 |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315 |
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355 |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400 |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450 |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500 |
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560 |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630 |
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710 |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800 |
| 11XVU04500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250 |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315 |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355 |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400 |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450 |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500 |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560 |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630 |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710 |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800 |
| 11AB0450 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450 |
| 11AB0800 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800 |
| 11ABU0450 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt |
| 11ABU0800 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt |
| 11AGU0450 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11AGU0800 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt |
| 11AVU0450 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt |
| 11AVU0800 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt |
| 11ILU0450 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt |
| 11ILU0800 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt |
| 11ILVU0450 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt |
| 11ILVU0800 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt |
| 11EPF0450 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke |
| 11EPF0800 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke |
| 11EPFH0450 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0450 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt |
| 11ESUKO0450 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst. |
| 11DF0450 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0800 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0450 | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0450 | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0450 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450 |
| 11DSU0800 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800 |
| 11DTU0450 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor |
| 11FL0450 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz. |
| 11FL0800 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz. |
| 11AF045 | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF080 | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF045 | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF080 | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045778 | 02/2025 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos