

Ventile

# KS-SAUGNISCHE 100

1x 100MF/1x KomFlex 75

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 08KSN100175   | –         | –            |

## Merkmale

Geeignet für Ziegel, Holz- oder Trockenbau und in der Zwischendecke.  
Der Einbau in Beton ist in Kombination mit dem **KS-Schalungsring 08KSR100** möglich

■ **Material:** Lebensmittelechter Kunststoff

**Luftanschlüsse:**

- 1x Ø 75 mm KomFlex, mit Zugsicherung
- 1x Ø 100 mm MF (auch für 08KSR100, 08KSV100)
- **Abmessungen** B x H x L: 139 x 95 x 201 mm
- **Gewicht:** ca. 0,13 kg



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 201 mm |
| Breite | 139 mm |
| Höhe   | 95 mm  |

### Gewicht (kg)

|       |         |
|-------|---------|
| Netto | 0,13 kg |
|-------|---------|

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 08KSR100     | KS-SCHALUNGSRING 100 für KS-Saugnische 100               |
| 11SKL100     | ABDECKKAPPE NW 100 Kunststoff                            |
| 08KOMFLEX75W | ZWEISCHICHTIGES WELLROHR 75 IDxAD 63x75; PE weiß; L=50 m |
| 08DRKF75     | DICHTRING KOMFLEX 75 Material: TPU schwarz               |
| 08KSV100     | KS-VERLÄNGERUNG 100 für KS-Saugnische 100; L=125         |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                   | Nummer     | Stand   |
|----------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (10 MB)   | 10207714   | 10/2026 |
| Technische Daten (1,5 MB)  | WF00012024 | 05/2025 |
| Ausschreibungstext (23 kb) | 10210974   | 05/2025 |
| Hygienezertifikat          | WF00019928 | 06/2026 |