Ventile

ABLUFTVENTIL KSO-V STAHL

NW 160; RAL 9003

Artikelnummer	Ausführung	Montage
10KSOV16003	Abluft	Wand- & Deckenmontage

Merkmale



- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Luftvolumenstrom** bei 25 dB(A): 179m³/h
- **Gewicht:** 0,5 kg
- Ventilkörper mit Schaumstoffdichtung
- zusäzlich ist der Ventilkonus mit Mineralwolle gefällt, eignet sich besonders für Räume, in denen hohe Anforderungen an den Telefonieschall zwischen den Räumen gestellt werden
- einfache Montage durch Verdrehen am **Einbaurahmen (KKL)**
- die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdre-hen des Ventiltellers
- Zusätzlich kann ein **Schalldämpfer (DBL)** direkt am Ventil montiert werden
- Der Schalldämpfer besteht aus **verzinktem Stahlblech**, Innenauskleidung ist mit **Mineralwolle** augefüllt
- **Standardfarbe:** RAL 9003 pulverbeschichtet

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10KKL160	EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 159; T=50
10DBL160	SCHALLDÄMPFER DBL VERZINKT NW 160; für KSO-V
11SR0160053	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (7 MB)	10101127	08/2026
Ausschreibungstext (60 kB)	10093389	06/2025

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos