

Ventile

# ZULUFTVENTIL STQA STAHL

NW 123; BxH 218x156; RAL 9003

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 10STQA12503   | –         | –            |

## Merkmale

- Zuluftventil zur **Aufputzmontage an Wänden**
- Die **Luftmengeneinstellung** erfolgt durch **entfernen oder ergänzen** der mitgelieferten **transparenten Klebefolie**.
- Nutzbar für **alle Innenräume**
- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Gewicht:** 0,66 kg
- niedriger Geräuschpegel, große Wurfweite mit hoher Induktion und eine zugfreie Luftverteilung
- abnehmbare Frontplatte erleichtert das Reinigen, Messen und Einstellen des Ventils
- Anschlussstutzen mit **Gummilippendichtung**
- **Standardfarbe:** RAL 9003 (auch in verschiedenen Farben lieferbar)
- auch mit Filter lieferbar (**auf Anfrage!**)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 87 mm  |
| Breite | 218 mm |
| Höhe   | 156 mm |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,65 kg |
| Brutto | 0,7 kg  |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                              |
|-------------|-------------------------------------------|
| 10KKL125    | EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 124; T=50 |
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M      |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                   | Nummer     | Stand   |
|----------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (7 MB)    | 10101141   | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (22 KB) | WF00015138 | 06/2025 |