Ventile

# BOGEN SAFE BU VERZINKT

NW 250/45°; R=D; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11BU025045 | BU/BFU | Bögen | 45° |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 190 mm |
| Durchmesser | 250 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 1,22 kg |
| Brutto | 1,22 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11NPU0250 | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0250 | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke |
| 11RSG0250 | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RCFU250125 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250160 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU250200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst |
| 11RCU250125 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCU250160 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst |
| 11RCU250200 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst |
| 11RCLU02500080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU02500100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU02500100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU02500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500100 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11PSU250080 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst |
| 11PSU250100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst |
| 11PSU250125 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst |
| 11PSU250160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst |
| 11PSU250200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst |
| 11PSU250250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst |
| 11TCPU250080 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert |
| 11TCPU250100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU250125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU250160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU250200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU250250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert |
| 11TVU02500100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut |
| 11TVU02500125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut |
| 11TVU02500160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut |
| 11TVU02500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut |
| 11TVU02500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut |
| 11XCPU250080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80 |
| 11XCPU250100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100 |
| 11XCPU250125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125 |
| 11XCPU250160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160 |
| 11XCPU250200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200 |
| 11XCPU250250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250 |
| 11XVU02500100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU02500125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125 |
| 11XVU02500160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160 |
| 11XVU02500200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200 |
| 11XVU02500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250 |
| 11AB0250 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250 |
| 11ABU0250 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt |
| 11AGU0250 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt |
| 11AVU0250 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt |
| 11EPF0250 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke |
| 11EPFH0250 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0250 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0250 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0250 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt |
| 11ESUKO0250 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0250 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt |
| 11SRC250 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250 |
| 11ILRU0250 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt |
| 11ILU0250 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt |
| 11ILVU0250 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt |
| 11DF0250 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0250 | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0250 | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0250 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250 |
| 11DTU0250 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor |
| 11FL0250 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz. |
| 11VHL0250 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250 |
| 11AF025 | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF025 | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045505 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10091827 | 08/2024 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos