

Luftregulierung

VOLUMENSTROMREGLER PVSRR

NW 250 mit Motor

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10PVSRR25	–	–

Anwendung

Runder Volumenstromregler zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe.

Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C

Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 3

Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse C

Hygienezertifiziert nach VDI 6022

Anschlussstutzen: Ø 250 mm NP System SAFE

Einbaulänge: 325 mm

Außenabmessungen LxBxH: 434x250x335 mm

Gewicht: 3 kg

Stellantrieb ohne Busansteuerung montiert

Vmin: 0 m³/h

Vmax: 1060 m³/h

Betriebsart: 0(2)-10 V



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
07TBD2	TRANSFORMATOR 230/24V AC 20VA Type: TBD2/020.24/P3
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00015305	10/2025
Ausschreibungstext (69 kB)	WF00015307	10/2025
Hygiene Zertifikat (258 kB)	WF00015304	05/2026