Ansaughauben

ENDDECKEL SAFE ESU

NW 100; verzinkt

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11ESU0100	ES(H)U/ESU-KO/ EPF(H)/EPF-KO	Enddeckel	–

Merkmale

- für Montage in das Spirorohr
- mit doppelter Lippendichtung



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	45 mm
Durchmesser	100 mm

Gewicht (kg)

Netto	0,12 kg
Brutto	0,12 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0100053	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0100056	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M
11NPU0100	NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0100	MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke
11RSG0100	ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage
11BU010015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt
11BU010030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt
11BU010045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt
11BU010060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt
11BU010090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt
11BKMU10090	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKU10090	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFU100080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst
11RCU100080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst
11RFLU01000080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 100/80; exzentrisch; gebaut
11RLU01000080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 100/80; exzentr.; gebaut
11PSU100080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/80; gepresst
11PSU100100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/100; gepresst
11TCPU100080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert
11TCPU100100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/100; mit PSU montiert
11TVU01000080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/80; gebaut
11TVU01000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/100; gebaut
11XCPU100080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/80
11XCPU100100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/100
11XVU01000100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 100/100
11AB0100	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100
11ABU0100	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt
11AGU0100	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt
11AVU0100	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt
11ILRU0100	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt
11ILU0100	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt
11ILVU0100	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt
11DF0100	DEFLEKTORHAUBE DF NW 100 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0100	DACHHAUBE DH NW 100 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0100	DACHHAUBE DHR NW 100 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0100	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 100
11DTU0100	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 100 ohne Motor
11FL0100	FLACHEISENFLANSCH FL NW 100, verz.
11ILVRU100	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt
11VHL0100	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 100

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045351	02/2025
Technisches Datenblatt (154 KB)	10202822	08/2024
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092984	08/2024

Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos